


CONVERTIBLE


Jednostki przysufitowo-przypodłogowe



Sterownik bezprzewodowy
YR-HBS01 (opcja)



Sterownik przewodowy
YR-E17/YR-E17A (opcja)



Sterownik przewodowy
HW-BA116ABK (opcja)



Sterownik przewodowy
HW-BA101ABT (opcja)

WIFI

Sterowanie
Wi-Fi (opcja)

**TURBO
COOL**

Tryb
Turbo Cooling



Komfortowy
sen

DRY

Funkcja
osuszania

Jednostka wewnętrzna			AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA
Wydajność	Chłodzenie	kW	3.5	5	7.1
	Grzanie	kW	4	5.8	8
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	750/620/500/400	880/750/650/500	1250/1128/930/840
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	53	57	62
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	39/36/33	44/41/38	41/38/36/33
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	1100/305/779	1100/305/779	1425/305/779
	Waga netto/brutto	kg	26/32	26/32	33/42
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	12.7	15.88
Sterownik	opcja przewodowa		YR-E17/YR-E17A/HW-BA116ABK/HW-BA101ABT		
	opcja bezprzewodowa		YR-HBS01		